

Produktdatenblatt

16 90 130 SB

Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel



- mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
- auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm²
- wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder)
- Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzicherung)

Allgemein

Artikelnummer	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Gewicht	75 g
Abmessung	130 x 110 x 87 mm

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 8 – 13 mm
Kabeltyp	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten