

## **Produktdatenblatt**

## 88 01 180 SB

## **KNIPEX Alligator®**

**DIN ISO 8976** 



- guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein		
Artikelnummer	88 01 180 SB	
EAN	4003773035695	
Zange	schwarz atramentiert	
Kopf	poliert	
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	
Gewicht	202 g	
Abmessung	180 x 110 x 87 mm	
Tachnischa Attributa		

Technische Attribute	
Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm

Klassifikation		
eCl@ss 5.1.4	21040301	
ETIM 5.0	EC000164	
ETIM 6.0	EC000164	
proficl@ss 6.0	AAA936c004	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten