

Produktdatenblatt

12 42 195 SB

KNIPEX MultiStrip 10



- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm²
- vertieft liegender Drahtschneider
- universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
- vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- keine manuelle Feinjustierung notwendig
- keine Beschädigung der Leiter
- die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Gewicht	195 g
Abmessung	195 x 95 x 25 mm
Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 7
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten