

## Produktdatenblatt

# 97 52 20

## Crimpzange



- für lötfreie elektrische Verbindungen
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	97 52 20
EAN	4003773026853
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	380 g
Abmessung	195 x 75 x 20 mm
Technische Attribute	
Anwendung	für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223
Anzahl der Nester	3
Crimpmaß SW	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Hülsen (Durchmesser)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten