

Produktdatenblatt

26 21 200 SB

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer | 26 21 200 SB |
| EAN | 4003773010913 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 193 g |
| Abmessung | 200 x 84 x 87 mm |
| Technische Attribute | |
| Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 |
| Schneidwert harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 |
| Backendicke (am Gelenk) | 9,5 |
| Spitzenbreite | 3,0 |
| Spitzendicke | 2,5 |
| Greifflächenlänge | 23,0 |
| Backenlänge | 73,0 |
| Kopfwinkel | 40 |
| Kopfbreite | 18 mm |
| Form | 2 |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| proficl@ss 6.0 | EAC420c044 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten